



もっと安心・快適・エコな暮らしをお届けします。
リンナイの「エコジョーズ」



Rinnai

RUF-K246SAW(A)

屋外壁掛型

低NOx

あんしん点検

24号

LPG 13A・12A

Q機能	新シミュFF+FB	バイパスサーボ	水量サーボ
35℃出湯	パワフル湯はり	快適おいだき	快適保温
保温時間切替	湯はり完了前お知らせ	たし湯	たし水(ぬる湯)
予約運転	呼び出し		

- 外形寸法 : H600×W470×D240mm ■重量 : 25.5kg
- ガス消費量 給湯 : 44.2kW(38,000kcal/h) おいだき : 11.6kW(10,000kcal/h)
同時 : 54.0kW(46,400kcal/h)
- ガス接続口径 LPG : 15A(R1/2)、13A・12A : 20A(R3/4)
- 給湯・給水接続口径 20A(R3/4)

オート 湯はりから、おいだき、保温までが自動。



自動保温は、約30分(季節によって時間が変化します)ごとにお湯の温度をチェックします。また、4→2→1→0→8→6時間の切り替えで時間設定が可能です。

※残り湯が循環口より上にある場合は、多少湯量がばらつきます。また、残り湯が設定温度に近い場合は、約6リットルだけ湯はりします。残り湯が循環口より下にある場合は、新たに設定量の湯ほりをします。残り湯分だけ湯量が増えます。

《 リモコン MBC-155V(A) のご紹介 》

台所リモコン MC-155V(A)

■おふろ加熱スイッチ
おふろの自動湯はり予約する際に使用します。

■給湯温度▲▼スイッチ
給湯温度を設定する際に使用します。設定温度は35℃、37℃・45℃(1℃単位)、50℃、55℃、60℃の15段階切替です。

■温度/時計 切替スイッチ
温度表示と時計表示を切り替える際に押します。

◆運転スイッチ
お湯を注ぎ入れ、おふろに湯はりをする際に「入」にします。

■自動スイッチ
おふろに湯ほりをする際に使用します。

■おいだきスイッチ
おふろをおいだきする際に使用します。

浴室リモコン BC-155V(A)

■呼び出しスイッチ
押すと台所リモコンのブザーが鳴ります。

■保温スイッチ
リモコンの保温機能を切り替える際に使用します。

■給湯温度▲▼スイッチ
給湯温度を設定する際に使用します。設定温度は35℃、37℃・45℃(1℃単位)、50℃、55℃、60℃の15段階切替です。

■おふろ温度▲▼スイッチ
おふろ温度を設定する際に使用します。設定温度は37℃・45℃(1℃単位)の12段階切替です。湯量の量を設定する際は「自動スイッチ」を押し、▲▼スイッチで設定します。

■温度/時計 切替スイッチ
温度表示と時計表示を切り替える際に押します。

◆運転スイッチ
お湯を注ぎ入れ、おふろに湯はりをする際に「入」にします。

■自動スイッチ
おふろに湯ほりをする際に使用します。

■おいだきスイッチ
おふろをおいだきする際に使用します。

■たし湯スイッチ
おふろ設定温度の湯量を追加します。

■たし水スイッチ
浴槽の湯量を追加する際に使用します。容量は約10Lの水を足します。

ボイス機能

おふろの湧きあがりをメロディと音声でお知らせします。給湯器の作動状態、設定変更時に音声でお知らせするのでわかりやすく、誤操作なども防ぐことができます。また、音量は調節が可能なので深夜やお子様が寝ているときなどの給湯器の使用にも便利です。

あつのお湯が出ます。

おふろが沸きました。

まもなくおふろが沸きます。

とても便利だわ